

5516 USB-R
7516 USB-R

NO BREAK INTERACTIVO

No. Parte 00-4259-00-8
00-4260-00-6

- 6 contactos NEMA 5-15R
- Formato Torre
- Diseño compacto
- Indicadores LED
- Regulador de Voltaje
- 3 Años de Garantía (*2 en batería)
- ISO 9001:2015
- NOM-001-SCFI-2018
- NOM-024-SCFI-2013

¿Que es y como funciona tú UPS Interactivo?

Un UPS de Tecnología Interactiva está conformado por un transformador, supresor de transientes y supresor de interferencias (STSI), un banco de baterías, cargador de baterías CA/CC y un inversor CC/CA. (Corriente Continua a Corriente Alterna).
Los UPS Interactivos, filtran la energía que suministra la empresa eléctrica y cuando hay un corte subito de enrgía, se prende el inversor automáticamente y la energía la suministra el UPS desde las baterías con el voltaje y frecuencia adecuados esto en un tiempo de 2 a 4 ms.

Aplicaciones

- *Small Office/ Home Office*
- *Computadores personales*
- *Estaciones de trabajo*
- *Hogar*
- *Oficina*



Características

- *UPS Línea Interactiva con Regulador de Voltaje Integrado, ideal para equipos de escritorio.*
- *Factor de potencia 0.6.*
- *Protección contra sobrecarga y corto circuito.*
- *Regulador de voltaje integrado (altos y bajos) que permite la estabilización del voltaje.*
- *Arranque en frío modo batería.*
- *Indicadores LED para modo Línea, Batería, Sobrecarga, Batería Baja / Remplazo.*

GENERACIÓN 16

MODELO (Especificaciones)		5516 USB/R	7516 USBR
General	No. de Parte	00-4259-00-8	00-4260-00-6
	Capacidad potencia	550VA / 330W	750VA / 450W
	Fase	Monofásica 120V	
	Topología	Línea interactiva	
	Tiempo de transferencia	Típico 4 ms (Típico)	
Salida	Tensión de salida nominal línea / Inversor	120 Vca , 120 Vca ± 5%	
	Frecuencia de salida en modo batería	60 Hz ±1 Hz	
	Tipo de forma de onda línea / batería	Senoidal / Onda sinusoidal PWM	
	Conexiones de salida	(4) NEMA 5-15R con protección de batería y supresión de sobretensión	
		(2) NEMA 5-15R con regulación de voltaje y supresión de sobretensión	
	Regulación de voltaje de salida línea / batería	-18% +8% / 120 V ± 5%	
Entrada	Voltaje de entrada	120V	
	Rango de voltaje	90 - 145 Vca	
	Frecuencia de entrada	60 Hz	
	Tipo de clavija	NEMA 5-15P	
Batería	Tipo de batería	VRLA Batería sellada de plomo ácido libre de mantenimiento a prueba de filtración	
	Baterías pre-instaladas	(1) 12V 7Ah	(1) 12V 9Ah
	Respaldo a media carga (minutos)	9 min	9 min
	Tiempo recarga	4 hrs al 90%	
	Baterías externas adicionales	No	
Administración	Puerto de interfaz	USB	
	Tarjeta SNMP	No soportado	
	Panel control	(4) LED indicadores: Modo línea, modo batería, sobrecarga y batería baja / reemplazar	
	Alarmas audibles	Modo de batería: sonido cada 10 segundos Batería baja: sonido cada segundo Sobrecarga: doble sonido cada 0.5 segundos Reemplazo de batería: sonido cada 2 segundos Falla: sonido contínuo	
	Software	View Power	
Protección	Supresión de picos	316 Joules	
	Switch Térmico (Térmo protector)	7A	
Ambiental	Ambiente operativo	0-90% RH @ 0 - 40 ºC Sin Condensación	
	Ruido audible	Menor a 45dBA	
Dimensiones físicas	Formato	Torre	
	Gabinete	Plástico	
	Medidas (Profundidad x ancho x altura)	287 x 100 x 142 mm	
	Peso Neto (kg)	4.25 kg	
Garantía y certificaciones	Garantía	3 Años	
	Garantía de batería	2 Años	
	Certificaciones	NOM-001-SCFI-2018, NOM-024-SCFI-2013, ISO 9001:2015	

Las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

RoHS Compliant NOM